

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU FALCON-SPORT-LED/ MULTIFALCON-SPORT-LED

Postup montáže:

- 1) Vyjměte svítidlo z transportního obalu.
- 2) Oddělte rámeček od svítidla
- 3) Zapojte napájecí kabel do volné části přívodní svorkovnice následovně:

FALCON-SPORT-LED

na svorku L1	fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku 	- ochranný vodič

MULTIFALCON-SPORT-LED

na svorku L1	-dobíjecí fázový vodič
na svorku L2	-spínaný fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku 	- ochranný vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,75-2,5 mm².

Upozornění pro montáž zápusťných svítidel FALCON -SPORT-LED

Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití vhodných pomůcek !

Nedotýkat se LEDky !

Výměna baterie je nutná, jakmile svítidlo již nedodrжуje požadavky jmenovité doby trvání provozu.

POZOR: Baterie ve svítidle smí být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Zápusťné svítidlo nesmí být za žádných okolností zakryto izolační rohoží nebo podobným materiálem.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné svítidlo omyjte vlažnou vodou s přidavkem čistícího prostředku.

Mounting instruction for series FALCON-SPORT-LED/ MULTIFALCON-SPORT-LED

Mounting:

1. Remove fixture from transport packing.
2. By pulling separate frame from the fixture housing
3. Tighten brackets in the position. Before fixture installation into prepared outlet, put the power cord trough a cable gland.
4. Connect supply cable to free part of feeding terminal block as followed

FALCON -SPORT-LED

on connector L1	-phase conductor
on connector N	- neutral conductor
on connector 	- protective conductor

MULTIFALCON -SPORT-LED

on connector L1	-permanent phase conductor
on connector L2	-switched phase conductor
on connector N	- neutral conductor
on connector 	- protective conductor

Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.
Each pin of terminal block is ready to connect two wires in cut 0,75-2,5mm².

Warning for mounting series FALCON -SPORT-LED

Using proper utilities and following ESD rules is necessary when installing lighting fixture !

The fixtures can be connected to the electric network by authorised persons only according to valid regulations. Replace the battery when the lighting fixture does not comply with the requirements of the rated duration of operation.

WARNING: The batteries in the lighting fixture can be replaced only with the same type or parameters!

Recessed lighting fixture may under no circumstances be covered with insulating matting or similar material

Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453)

Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!

Maintainance :

Construction of the lighting fixtures does not need any special maintainance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent .

